



90°

bis



360°

kąt otwarcia zawiasów z liczbą stopni



A



B



C

Standardowe otwory montażowe dla zamków z uchwytem obrotowym (strona katalogowa 3-010)



produkt odpowiedni dla systemu zamka baskwilowego na płaskie pręty



produkt odpowiedni dla systemu zamka baskwilowego na okrągłe pręty

IP 54

szczelność na kusz i opryski wody według DIN EN 60529

IP 65

szczelność na kusz i strumień wody według DIN EN 60529

IP 67

szczelność na kusz i chwilowe zanurzenie w wodzie według DIN EN 60529



zawias jest wysuwny



5 Nm



15 Nm

doradzany maksymalny moment dokręcający dla nakrętek

z stali lub stali nierdzewnej u zamków obrotowych.



PA
4Nm

doradzany maksymalny moment dokręcający dla nakrętek z poliamidu u zamków obrotowych.



doradzany maksymalny moment dokręcający dla śrub ząbkowanych



certyfikowany produkt przez Underwriters Laboratories



produkt jest po właściwym montażu uziemiony



Pr14.1 otwór montażowy 14,1mm dla zamka obrotowego



Pr20.1 otwór montażowy 20,1mm dla zamka obrotowego



Pr01 - zawias do drzwi wpuszczanych, zawias jest widoczny



Pr02- zawias do drzwi wpuszczanych, zawias jest niewidoczny



Pr03 - zawias do drzwi montowanych powierzchniowo, zawias jest niewidoczny



Pr04- zawias do drzwi montowanych powierzchniowo, zawias jest widoczny



Pr05 – zawias do drzwi montowanych powierzchniowo,

zawias jest częściowo widoczny